

РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT A23R32-1951-25-A12-60-00-900

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3745

Тип топлива
Дизель

👤 Количество мест
1+2

⚙ Тип привода
4x2

Мощность двигателя
110

ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ С ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира

+ 13000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	Ширина, мм
6720	2210
Высота, мм	Колесная база, мм
2990	3745

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач	КПП
механическая	5МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
G31A	Евро-3
Тип топлива	Объем двигателя, куб. см
Дизель	2499
Мощность двигателя, кВт.	Мощность двигателя, л.с.
110	150
Крутящий момент, Н*м	
330	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Задняя подвеска
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
185/75R16C

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Загрузочное пространство
фургон изотермический

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

МАССА

Полная масса, кг

3500

Снаряженная масса, кг

2815

Грузоподъемность, кг

685

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)+
Элинж С4Т (-20°...+12 °С)

Материал заднего портал
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу
-

Спойлер
-

Освещение фургона
светодиодное

Прочее
-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление
алюминиевый профиль

ФУРНИТУРА

Ручка замка
тип PUSH

Фиксатор
оцинкованный, «Т»-образный

ПОЛ

Наличие боковых дверей
-

Элементы крепления на стенах
-

Гидроборт
-

Лесенка на заднем свесе
наличие

Инструментальный ящик
-

Вид САТ
Рефрижератор

Отбортовка
оцинкованная сталь 100 мм

Материал замка, петель, штанг
оцинкованная сталь

Наружное покрытие пола
плакированный металл

Утеплитель пола
ЭППС 100 мм

Дополнительное напольное покрытие
-

КУЗОВ

Конструкция
бескаркасный сэндвич

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
4130х2080х1870

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°C
не более 0,5

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим
-20°...+12 °C

КРЫША

Наружное покрытие крыши
плакированный металл

Внутреннее покрытие крыши
плакированный металл

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА

Наружное покрытие передней стенки
плакированный металл

Внутреннее покрытие передней стенки
плакированный металл

БОКОВЫЕ СТЕНКИ

Наружное покрытие боковой стенки
плакированный металл

Внутреннее покрытие боковой стенки
плакированный металл

Внутренний жесткий слой пола
фанера

Покрывтие пола
транспортная фанера 18 мм

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
2200х2100х4130

Вместимость европаллет, ед.
8

Объем, м³
16,1

Производитель ХОУ
Элинж

Утеплитель крыши
ЭППС 80 мм

Утеплитель передней стенки
ЭППС 80 мм

Закладные для ХОУ
Наличие

Утеплитель боковой стенки
ЭППС 60 мм

ЗАДНИЕ ДВЕРИ

Наружное покрытие задних дверей
плакированный металл

Утеплитель задних дверей
ЭППС 80 мм

Внутреннее покрытие задних дверей
плакированный металл