

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1010-37-B75-95-00-000

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Синий (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3860

⚖ Полная масса
11990

⚙ Тип привода
4x2

👤 Количество мест
1+2

Мощность двигателя
124.2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
3860

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

КПП
6МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53445

Экологический класс
Евро-3

Тип топлива
Дизель

Объем двигателя, куб. см
4433

Мощность двигателя, кВт.
124.2

Мощность двигателя, л.с.
169

Крутящий момент, Н*м
662

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
265/70R19.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

передние противотуманные фары;
совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная, со спальным местом

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

11990

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 200 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал цистерны
сталь 09Г2С с ЛКП

Толщина стенки, мм
3

Донный клапан
Донный клапан пневматический

Насос топливный
СШН-50/600П Шиберного типа

Пеналы для рукавов
2 шт., пластиковые

Сечение цистерны
Эллипс

Узел выдачи топлива
узел выдачи топлива в металлическом ящике
справой стороны;. Счетчик жидкости
TechnoTech T40-0.6-0.25. Кран раздаточный,
барабан намотки рукава ПИ.135.00.000 с
пистолетом и рукавом 10 м. в комплекте и
держателем под пистолет, Фильтр тонкой
очистки

Доработка шасси для перевозки
легковоспламеняющихся жидкостей
защита топливного бака. проблесковый маяк – 1
шт. ящик для песка. ящик для инструмента.
огнетушитель – 2 шт в пластиковых пеналах,
катушка заземления. цепь заземления.
экранирование электропроводки. заднее
защитное устройство. боковое защитное
устройство

Вид САТ
Автотопливозаправщик

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3
8

ВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во отсеков
2

Волнорезы
н/д

Обслуживание заливной горловины цистерны
Лестница и площадка для обслуживания

Дыхательный клапан
н/д

Производительность топливного насоса, м3/ч
36

Рукава напорно-всасывающие, ед./м
2 шт, длина 3,25 м

Привод насоса
КОМ. ПИ-113.00.000 (производство НПО
"ЭНЕРГИЯ")

Средства безопасности
медицинская аптечка – 1 шт.;. знак аварийной
остановки – 1 шт.;. упор противооткатный – 2
шт.

Другое
Установка Тахографа