

БОРТОВОЙ С КМУ САДКО 9

C41A13-0030-76-H68-95-00-000

9 506 000,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Оранжевый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
9000

 Тип привода
4x4

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

+ 55000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

2 года или 100 000 км.

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

15000 км

ПРИВОД

Тип привода

4x4

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг

9000

ШИНЫ

Размерность шин

315/80 R22,5

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 534

Объем двигателя, куб. см

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н*м

662

Экологический класс

евро-3

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

Раздаточная коробка

механическая, с ручным управлением

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости,
полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

3500x2300x400

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

3400x2200x400

КМУ

Тип конструкции КМУ

Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм

3500

Внешняя ширина платформы, мм

2300

Внешняя высота платформы, мм

400

Внутренняя длина платформы, мм

3400

Внутренняя ширина платформы, мм

2200

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.

5

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель

ИНМАН ИМ-77 (Россия)

Грузовой момент, т/м

7,5

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг

6,78/1100

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг

1,5/3000

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы

Стальной

Пол бортовой платформы

Транспортная фанера 18 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров

2 ,спереди

Навесное бурильное оборудование

Отсутствует

Управление работой КМУ

Рычаги управления на колонне

Освещение

Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита

Алюминиевая

Крепление груза

Петли крепления

Боковые габаритные фонари

Имеются

Дополнительно

Максимальная высота подъема 8 м

Вид САТ

Бортовой с КМУ