

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C41R13-1070-63-774-22-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⚖ Полная масса
8700

DRIVE Тип привода
4x2

👤 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 534
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4.4	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии	Межсервисный интервал
8 лет без ограничения пробега	15000 км

Гарантия

3 года или 200 000 км

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг
8700

ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав
С

ТРАНСМИССИЯ

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м ³	Кол-во секций
4,2	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Утеплитель / Толщина утеплителя, мм	Материал внутренней колбы
Пенополиуретан 50	Пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стенки внутренней колбы, мм	Материал внешней обшивки
2	Окрашенная сталь
Материал донышков	Управление донными клапанами
Окрашенная сталь	В задней части, в узле выдачи жидкости
Материал трубопроводов и сливных кранов	Материал площаок для обслуживания
Нержавеющая сталь	Сталь окрашенная с настилами из рифленого алюминия
Сечение цистерны	Задние подкрылки
Эллипс	Пластиковые
Другое	Вид САТ
Оранжевые боковые габаритные огни 2 ед. с каждой стороны	Цистерна для пищевых жидкостей