

РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R25-1051-25-A11-60-00-900

ВЫГОДА ДО 250 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
бензин/LPGКоличество мест
1+2Тип привода
4x2

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

дисковые тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

МАССА

Полная масса, кг

3500

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин/LPG

Наименование двигателя

Evotech LPG

Объем двигателя, куб. см

2.7

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н*м

220.5

Экологический класс

евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база

L2

НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

КУЗОВ

Конструкция

тип PUSH

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

оцинкованный, «Т»-образный

Вместимость европаллет, ед.

оцинкованная сталь

Объем, м3

-

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

-

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

-

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°С

-

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим

выдвижная оцинкованная

Производитель и модель ХОУ

светодиодное

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

-

Внешняя обшивка (задние двери)

-

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Количество петель на дверях

Рефрижератор

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вид САТ

Рефрижератор