

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ГАЗЕЛЬ
NEXT

A21R23-1100-05-I45-54-00-194

6 592 500,00 ₽* ~~7 575 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 ₽ ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 732500 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
бензин

 Количество мест
1+2

 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₺

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска
со стабилизатором поперечной устойчивости
оцинкованный кузов
термо-шумоизоляция кабины
минимальный радиус разворота от 5,7 м

МАССА

Полная масса, кг

3500

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия	Гарантия от сквозной коррозии
3 года или 200 000 км	8 лет без ограничения пробега
Межсервисный интервал	
20000 км	

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
бензин	Evotech
Объем двигателя, л	Мощность двигателя, л.с.
2.7	108
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
220.5	евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база
L2

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования
Телескопический (стрела за кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

Модель АГП	Рабочая высота подъема, м
ВЕЛМАШ ВА180Т	18
Угол поворота рабочей платформы, град., не более	Угол поворота стрелы, град.
180	370

Угол поворота люльки, град.
+/- 90

Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг
10,7/300

Площадь рабочей платформы, м2
1

Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м
1,4х0,7х1,1

Количество людей в рабочей платформе, чел.
2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Способ управления
Гидравлический от КОМ.

Прочее
Электроизоляция 1000В. Пульт управления в корзине и дистанционный по радио сигналу с возможностью подключения кабеля. Ручной аварийный насос. Счетчик моточасов. Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и нижнего пульта. Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Бортовое ограждение платформы высотой 200 мм.. Пластиковый ящик распределителя 800 мм. Подкладки под опоры 4 шт. Короб стальной для хранения подкладок. Проблесковый маячок. Прожектор на рабочей платформе

Вид САТ
Автогидроподъемник

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..