

## АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330200-1750-05-145-54-00-194

**ВЫГОДА ДО 200 000,00 ₽\***

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин

 Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
бензин

Объем двигателя, куб. см  
2.7

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Наименование двигателя  
Evotech

Мощность двигателя, л.с.  
108

Экологический класс  
евро-5

#### ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

дисковые тормоза передних колес, барабанные  
- задних

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ШИНЫ

Размерность шин

175R16C, 185/75R16C

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Межсервисный интервал

15000 км

## ГАБАРИТЫ

Колесная база

L2

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования

Телескопический (стрела за кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Модель АГП                                       | Рабочая высота подъема, м              |
| ВЕЛМАШ ВА180Т                                    | 18                                     |
| Угол поворота рабочей платформы, град., не более | Угол поворота стрелы, град.            |
| 180                                              | 370                                    |
| Угол поворота люльки, град.                      | Вылет, м / Грузоподъемность люльки, кг |
| +/- 90                                           | 10,7/300                               |
| Площадь рабочей платформы, м2                    | Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м   |
| 1                                                | 1,4x0,7x1,1                            |
| Количество людей в рабочей платформе, чел.       |                                        |
| 2                                                |                                        |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ управления      | Прочее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Гидравлический от КОМ. | Электроизоляция 1000В. Пульт управления в корзине и дистанционный по радио сигналу с возможностью подключения кабеля. Ручной аварийный насос. Счетчик моточасов. Пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и нижнего пульта. Выравнивание корзины относительно горизонта автоматическое. Бортовое ограждение платформы высотой 200 мм.. Пластиковый ящик распределителя 800 мм. Подкладки под опоры 4 шт. Короб стальной для хранения подкладок. Проблесковый маячок. Прожектор на рабочей платформе |
| Вид САТ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Автогидроподъемник     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |