

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NN

A21R36-1200-26-G37-67-00-000

3 321 000,00 Р* ~~3 940 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 Р ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 369000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин/CNG

 Тип привода

4x2

Вид утеплителя / Толщина, мм*

ППС 50

Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), м*

4,1х2,0х2,0

Вместимость европаллет, ед.

8

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска
со стабилизатором поперечной устойчивости
оцинкованный кузов
термо-шумоизоляция кабины
минимальный радиус разворота от 5,7 м

ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система
ABS
дисковые тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин/CNG

Объем двигателя, л

3.0

Крутящий момент, Н*м

250

МАССА

Полная масса, кг

Наименование двигателя

Evotech CNG

Мощность двигателя, л.с.

123

Экологический класс

евро-5

3500

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Межсервисный интервал

20000 км

ГАБАРИТЫ

Колесная база

L3

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция

каркасный

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ ППУ 80 мм

Вместимость европаллет, ед.

8

Объем, м3

17,4

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

4100x2050x2050

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

4200x2150x2150

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°C

не более 0,7

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

армированный пластик

Внешняя обшивка (задние двери)

армированный пластик

	Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/потолок/ задние двери) плакированный металл
Покрытие пола транспортная фанера 18 мм	Дополнительное напольное покрытие -
ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА	
Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка оцинкованная сталь 200 мм
ФУРНИТУРА	
Материал замка, петель, штанг оцинкованная сталь	Ручка замка тип PUSH
Фиксатор оцинкованный, «Т»-образный	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Материал заднего портала оцинкованная сталь	Элементы крепления на стенах -
Элементы крепления на полу -	Гидравлический борт -
Обтекатель -	Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная
Освещение фургона светодиодное	Закладные для ХОУ наличие
Инструментальный ящик -	Прочее -
Вид САТ Изотермический фургон	

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..